

产品特点

1.簡單構造，使用壽命長。2.附帶機械式真空開關的類型。3.有耐化學藥品、耐瓦斯用材質，可在各種環境中使用。世安真空發生器產品嚴格參照日本標準，真空發生器所產生。

	系列	喷嘴孔径 mm	吸入量 L/min	到达真空度 -kPa	空气消耗量 L/min	真空检测开关	使用压力范围 Mpa	真空口径
	CV-10HS	1.0	27	85	44	无：标准型 C：附開關設定值不可調型 CK：附開關設定值可調型	0.5MPa	Rp1/8
	CV-10LS		36	57.2				Rp1/4
	CV-15HS	1.5	63	85	100			Rp1/4
	CV-15LS		95	57.2				Rp3/8
	CV-20HS	2.0	110	85	180			Rp1/2
	CV-20LS		165	57.2				Rp3/4
	CV-25HS	2.5	160	85	265			Rp1/2
	CV-25LS		250	57.2				Rp3/4
	CV-30HS	3.0	225	85	385			Rp3/4
	CV-30LS		350	57.2				Rp3/4

真空發生器

产品特点

1.利用壓縮空氣形成真空的真空發生器，可與真空吸盤結合起來使用，輸送材料。2.小型真空發生器，重量輕，外形小巧美觀，排氣方式可分為集中排氣和管壁分散排氣，能够簡化真空線路的設計，方便安裝。



形 式	外 徑 φ D1	外 徑 φ D2	噴嘴外徑 (mm)	到達真空度 (-KPa)	吸入流量 (ℓ/min(ANR))	消費流量 (ℓ/min(ANR))
VUH05-44A	4	4	0.5	90	7	11.5
VUH05-46A		6				
VUH05-66A	4	6	0.7	92	12.5	23
VUH07-44A		4				
VUH07-46A		6				
VUH07-66A		6				



形 式	外徑 φD	R	噴嘴外徑 (mm)	到達真空度 (-KPa)	吸入流量 (ℓ/min(ANR))	消費流量 (ℓ/min(ANR))
VUH05-M54A	4	M5X0.8	0.5	90	7	11.5
VUH05-M56A	6					
VUH05-M64A	4	M6X1	0.7	92	12.5	23
VUH05-M66A	6					
VUH07-M54A	4	M5X0.8	0.7	92	12.5	23
VUH07-M56A	6					
VUH07-M64A	4	M6X1	0.7	90	10	17
VUH07-M66A	6					
VUH07-014A	4	M1/8	0.7	90	10	17
VUH07-016A	6					



形 式	外 徑 φ D1	外徑 φ D2	R	噴嘴外徑 (mm)	到達真空度 (-KPa)	消費流量 (ℓ/min(ANR))	消費流量 (ℓ/min(ANR))
VHH10-601J	6	8	R1/8	1	93	28	46
VHH10-801J	8						
VHH15-802J	8	12	R1/4	1.5	93	63	100
VHH15-1002J	10						
VHH20-1002J	10	12	R1/4	2	93	104	200
VHH20-1003J	10		R3/8				



形 式	外徑 φD	R	噴嘴外徑 (mm)	到達真空度 (-KPa)	消費流量 (ℓ/min(ANR))	消費流量 (ℓ/min(ANR))
VHH10-601	6	R1/8	1	93	28	46
VHH10-801	8					
VHH15-802	8	R1/4	1.5	93	63	100
VHH15-1002	10					
VHH20-1002	10	R3/8	2	93	104	200
VHH20-1003	10					